

## **Technische Fiche Zaal Manège**

Adres: St Jorisplein 25 (oude kazerne)  
3300 Tienen

Tel: 016/820855

Technisch verantwoordelijke: Bart Vangoitsenhoven GSM: 0498/925 755

### **1. Podiumkenmerken**

- 1.1 Podiumafmetingen
- 1.2 Laden en lossen
- 1.3 Theatertextiel en dansvinyl
- 1.4 Trekkenlijst en gordijnrails
- 1.5 Elektrische voorzieningen

### **2. Licht**

- 2.1 Dimmers
- 2.2 Armaturen
- 2.3 Lichtsturingen
- 2.4 Dimmeraansluitingen
- 2.5 Kablage

### **3. Geluid**

- 3.1 Geluidssysteem (FOH + Delay)
- 3.2 Geluidstafels
- 3.3 Monitor luidsprekers en versterkers
- 3.4 Microfoons en DI-boxes
- 3.5 Multikabels en kablage
- 3.6 Randapparatuur
- 3.7 Audio-systeem voor slechthorenden

### **4. Video en projectie**

- 4.1 Projectoren
- 4.2 Projectieschermen
- 4.3 Overige video apparatuur
- 4.4 Kablage

## **5. Bijkomende faciliteiten**

- 5.1 Rookmachines
- 5.2 Spreekgestoelte
- 5.3 Eenpersoonslift

## **6. Publieksgedeelte**

- 6.1 Publieksoppervlakte en afmetingen
- 6.2 Meubilair
- 6.3 Elektrische voorzieningen
- 6.4 Verwarming en luchtbehandeling
- 6.5 Vestiaire
- 6.6 Kassa
- 6.7 Sanitaire voorzieningen

## **7. Loges / Artiestenruimte**

- 7.1 Loge
- 7.2 Artiestenruimte

## **8. Toog / Drankenberging**

- 8.1 Toog
- 8.2 Drankenberging

## **9. Keuken**

- 9.1 Warme keuken
- 9.2 Bijkeuken
- 9.3 Toestellen

## **10. Lounge (verdiep)**

- 10.1 Oppervlakte en kenmerken
- 10.2 Toog
- 10.3 Technische faciliteiten

## **11. Plattegrond**

## **12. Routebeschrijving**

# Technische Fiche Zaal Manege

## 1. Podiumkenmerken

### 1.1 Podiumafmetingen

Speelvlak: 12m36 (breedte tussen muren) x 7m (voorrand podium tot horizontodoek).  
Eventuele manteaus en/of coulissen worden gevormd met theatertextiel (het maken van manteaus of coulissen is ten nadele van de afmetingen van het speelvlak)  
Hoogte podium vanop parterre: 1m13  
Draagkracht podiumvloer: 450kg/m<sup>2</sup>  
Hoogte tussen toneelvloer tot max. hoogte van trekken: 4m95  
Podium kan betreden worden met trap langs jardin achteraan ( 7 treden, 1m breed)

### 1.2 Laden en lossen

Laden en lossen gebeurt langs achterzijde podium, (vrachtwagen kan tot tegen het podium rijden) (adres: rijsschoolstraat)  
Poortopening 3m50 (h) x 2m96 (b).  
Podium is aan cour achteraan voorzien van schaarlift ( 1m x 1m70), met een totaal hefvermogen van 1500kg

### 1.3 Theatertextiel en dansvinyl

Alle theatertextiel is van het type Velours Verdi, kleur nachtblauw.  
Vlamwerend NF P 92-503 / M1 en bestaat uit:

- Vaste Harlekijnfries (ter afstopping van portaaltrek)
- 1x Horizontodoek 12m36 x 5m20, deze is bevestigd op gordijnrail en schuift open in 2 delen
- 2x Poten 6m50 x 3m, vaste poten voor het afstoppen van de toegangstrap en schaarlift achteraan het podium
- 4x Poten 5m25 x 2m, voor het verwezenlijken van manteaus en coulissen. Deze zijn bevestigd op gordijnrail en kunnen doorschuiven over ganse breedte van het speelvlak.

Alle theatertextiel en toebehoren dienen op de voorziene plaats bevestigd te blijven.  
Het wordt bij geen enkele uitzondering van plaats gewisseld of aan lichttrekken geknoopt.

Toneelvloer bestaat uit zwart gelakte parketvloer, met daarover zwart dansvinyl over het volledig speelvlak, dikte= 1,2mm  
Eveneens witte dansvinyl 8m x 8m, dikte= 1,2mm

### 1.4 Trekkenlijst

In totaal 5 elektrische trekken en 1 zaaltruss  
Elektrische trekken en zaaltruss bewegen met vaste snelheid en zijn enkel te bedienen vanop podium (jardin).

## Trekkenlijst en gordijnrails:

Rail	Trek/Truss	Gebruik	Afstand tot rand podium in cm	Lengte in cm	Maximale verdeelde last (kg)	Maximale puntlast (kg)
	-1	Zaaltruss	740	1200	300	60
	1	Portaaltrek	20	1200	300	60
1		Textiel manteaus		1240		
	2	Lichttrek	230	1200	300	60
	3	Lichttrek	360	1200	300	60
2		Textiel coulissen		1240		
	4	Lichttrek	510	1200	300	60
	5	Licht-en decortrek	670	1200	300	60
3		Horizondoek	700	1240		

### 1.5 Elektrische voorzieningen op het podium

- 1x CEE 400v/125A (jardin, achteraan podium)
- 2x CEE 400v/63A (jardin, achteraan podium)
- 2x CEE 400v/32A (jardin achteraan podium)
- 2x2 Shuko 240v/16A (L1/N, cour podium)
- 2x2 Shuko 240v/16A (L2/N, jardin podium)
- 2x2 Shuko 240v/20A (L3/N jardin podium)

## 2. Licht

### 2.1 Dimmers

72 dimmers: RVE Easycab, 2,5Kw / kanaal  
Softpatch vanop de lichttafel, geen hardpatch  
Differentieel inrichting per 12 dimmerkanalen  
Zaallicht is deels dimbaar met aparte sturing vanop diverse plaatsen (ook vanuit midden zaal).

### 2.2 Armaturen

- 6 PC armaturen 2Kw (RVE Serenity PC20) vast in zaaltrek
- 16 PC armaturen 1Kw (RVE Serenity PC10)
- 8 ACP armaturen 1Kw asymmetrisch (STRAND Coda)
- 12 Par64 armaturen (lampen CP62)
- 2 ACL-bars Par36 (8x250w)
- 1 Uv-blacklight met ontladingslamp 400w

Alle armaturen zijn voorzien van CEE-stekker.  
Barndoors zijn aanwezig voor PC armaturen.

### 2.3 Lichtsturingen

- 1 Lichttafel ADB Cantor 96
- 1 Lichttafel AVOLITES Pearl Tiger, met playback wing
- 1 Lichttafel STRAND LBX + monitor

### 2.4 Dimmeraansluitingen

Dimmerkanaal 1 tot 12: vaste kablage op zaaltrek (12 dimmers)  
Dimmerkanaal 13 tot 24: vaste kablage op portaaltrek (12 dimmers)  
Dimmerkanaal 25 tot 36: vaste kablage op lichttrek 3 (12 dimmers)  
Dimmerkanaal 37 tot 48: vaste kablage op lichttrek 5 (12 dimmers)  
Dimmerkanaal 49 tot 54: verplaatsbaar op lichttrek 2 (Harting Han16-connector geprikt op box met CEE stopcontacten (6 dimmers)  
Dimmerkanaal 55 tot 60: verplaatsbaar op lichttrek 4 (Harting Han16-connector geprikt op box met CEE stopcontacten (6 dimmers)  
Dimmerkanaal 61 tot 66: verplaatsbaar op vloer (Harting Han16-connector geprikt op box met CEE stopcontacten (6 dimmers)  
Dimmerkanaal 67 tot 72: verplaatsbaar op vloer (Harting Han16-connector geprikt op box met CEE stopcontacten (6 dimmers)

### 2.5 Kablage

DMX-verbinding tussen midden zaal en dimmers, met DMX-splitter op podium (jardin, 5-pin en 3-pin)  
CEE verlengkabels, splitters en overgangen Shuko zijn aanwezig  
Overgangen Shuko penaaarde naar Shuko randaarde

## **3. Geluid**

### 3.1 Geluidssysteem (FOH + Delay)

FOH: Actieve Line-array DAS Variant25A (topkasten), opgehangen, 6 per kant  
Actieve Subkasten Das Variant 18A (subkasten), 3 per kant  
Delay : Actieve Line-array DAS Variant25A (topkasten), opgehangen, 4 per kant

Volledig systeem wordt aangestuurd met Speaker management processor LA-Audio DLX260  
Processor is correct ingesteld. Delay, cross-over,... worden niet gewijzigd!!

### 3.2 Geluidstafels

- 1 YAMAHA LS9-32 digitale geluidstafel (32inputs, 16outputs)
- 1 YAMAHA O1V96 digitale geluidstafel (16inputs, 6outputs)
- 1 MACKIE SR244 analoge geluidstafel (20inputs,8outputs,4sub-groups)

### 3.3 Monitor luidsprekers en versterkers

- 6 DB TECHNOLOGIES F10, actieve speaker, 150 + 50 W/RMS digipro® (10" woofer / 1" driver)
- 2 DAS ST-32, 400w/RMS, Speakon-connector (15" woofer / 1" driver coaxiaal)
- 4 JBL EON Power15, actieve speaker, 400w/RMS (15" woofer / 1" driver)

- 1 DYNACORD S900, 2x450w/4ohm, Speakon-connectoren
- 1 DAS PS-2400, 2x1200w/4ohm, Speakon-connectoren

### 3.4 Microfoons en DI-boxes

Dynamische microfoons: SHURE SM58, SM57, Beta58, Beta57A, Pg58  
Set voor drum SHURE Pg52, Pg56

Condensator microfoons: SHURE Beta87A, Pg81, Gooseneck MX418  
AUDIO-TECHNICA AT4041

Draadloze microfoons: SHURE ULXPro, headset Beta53 of handmicro Beta58A / Beta87A  
Frequentie 857,00MHz – 865,00MHz (auto-tracking)  
Sennheizer SKM100, handmicro EW100  
Frequentie 518,00MHz – 870,00MHz  
SHURE PG88 (dubbele ontvanger), 2x handmicro SM58  
Frequentie 854,00MHz – 865,00MHz

DI-boxes: Actieve en passieve DI-boxes, LA-audio, Behringer, Boss

Microfoonstatieven: Tafelstatieven, Rechte microfoonstatieven, Statieven met boomarm, ...  
Kablage: Korte en lange XLR-kabels, Jack-kabels, ...

### 3.5 Multikabels en kablage

Multikabel van podium (jardin) naar technische put in zaal: 20inputs / 4outputs alle XLR  
Multikabel van podium (jardin) naar technische put in zaal: 12inputs / 12 outputs alle XLR  
Technische put is gelegen op een afstand van 22m van het podium, gecentreerd in de breedte van de zaal.

### 3.6 Randapparatuur

- Playbackrack met: Racklight  
Digitale EQ SABINE PowerQ ADF-4000  
Dubbele CD player DENON DN-D4500 (afspelen van Mp3 mogelijk)  
MD player TASCAM MD-350
- Playbackrack met: Racklight  
Dubbele CD player DJTECH I-scratch 2.0 (afspelen van Mp3 mogelijk)  
MD player TASCAM MD-350
- Effectrack met: 2x Dubbele dynamic processor/compressor BEHRINGER MDX-2200  
Quad expander/gate BEHRINGER XR-4400
- Dubbele CD player JB SYSTEMS CD650
- Cassettedeck AIWA AD-WX828

### 3.7 Audio-systeem voor slechthorenden

RF-systeem met 20 ontvangers voorzien van inductielus. (toestellen enkel te gebruiken voor mensen met hoorapparaat)

Antenne zendt signaal uit van 5 microfoons die boven het speelveld hangen (aparte mixmodule) en eventueel een audiosignaal van de geluidstafel.

Systeem werkt volledig onafhankelijk van het geluidssysteem van de zaal.

Frequentie: 863.124 MHz

## **4. Video en projectie**

### **4.1 Projectoren**

- 1 LCD-projector Sanyo PLC-XT35L, met standaard lens LNSS11. Mogelijkheid voor aansturing van Video/DVD (component) en PC signaal, verbinding vanuit technische ruimte langs podium tot zaaltruss Projector kan aan lichttrek gemonteerd worden, of vrijstaand geplaatst worden.
- 1 LCD-projector NEC VT670 3000anslm, bevestiging aan trek is mogelijk

### **4.2 Projectieschermen**

- 1 Projectiescherm PROJECTA fastfold 2m13 x 3m20 (op voetstatief en ophangbaar)
- 1 Projectiescherm DELTA-LITE 3m60 x 3m60 (op voetstatief en ophangbaar)
- 1 Projectiedoek voor doorprojectie 2m50 x 1m90 (enkel ophangbaar)
- 1 Projectiescherm Projecta 2m x 1m80 (op voetstatief)

### **4.3 Overige video apparatuur**

- 1 DVD / Video combo PHILIPS DVP3100 (component output)
- 1 DVD player THOMSON DTH252E (DIVx / HDMI)
- 1 Video-player PHILIPS VR170 (2koppen)
- 1 Portable DVD player PHILIPS DCP750/12 met scherm 12" (kan als monitorscherm gebruikt worden)

### **4.4 Kablage**

SVGA-verbinding tussen zaaltruss en technische ruimte naast podium  
Video-verbinding (coax / composite) tussen zaaltruss en technische ruimte naast podium  
Losse SVGA en video-kabels ter beschikking bij gebruik van mobiele projector

## **5. Bijkomende faciliteiten**

### **5.1 Rookmachines**

Fazer rookmachine JEM ZR24/7, DMX aanstuurbaar

### **5.2 Spreekgestoelte**

Spreekgestoelte voorzien van leeslampje en microfoon aansluiting

### **5.3 Eenpersoonslift**

Eenpersoonslift type ALP-Lift PHC 650 met een wekhoogte van 6m50.  
Enkel te gebruiken in de aanwezigheid van een techniek van CC De Kruisboog.

## **6. Publieksgedeelte**

### **6.1 Publieksoppervlakte en afmetingen**

Oppervlakte tussen podium en toog: 800m<sup>2</sup>

Deze oppervlakte bestaat uit vlak polybeton.

Hoogte onder dakspanten: 7m

Het is niet toegelaten truss-constructies of dergelijke te takelen aan dakgebinte, zelfs niet als dit kleine waarden van belastingen zou betreffen.

Maximum toegelaten aanwezigen: 1000 personen

Langs linkerzijde zijn er 4 nooddeuren (voorzien van paniekstang), die steeds ongehinderd en bereikbaar moeten zijn voor eventuele evacuaties.

Toeschouwers bereiken de publieksruimte langs 2 inkomdeuren links en rechts van de toog (doorgang 2m70b x 2m14h), of langs zijgang waar tevens de sanitaire voorzieningen zijn gelegen.

Doorgang naar backstage langs deur naast podium (cour, 2m70b x 2m14b).

### **6.2 Meubilair**

Aantal stoelen: 850 stoelen, waarvan 500 met armsteun en 350 zonder armsteun (zijn onderling koppelbaar).

Aantal tafels: 120 tafels (gestapeld per 12 tafels op transportkar)

Aantal statafels: 30 statafels (gestapeld per 10 statafels op transportkar)

Het aanwezige meubilair is vrij te plaatsen, rekening houdend met de geldende veiligheidsvoorschriften.

### **6.3 Elektrische voorzieningen**

Langs beide zijden is er een Canalis-stroomrail aanwezig waarop contactdozen kunnen aangebracht worden. Deze contactdozen(20) bevatten elk een differentieelinrichting en zekering van 16A, en zijn voorzien van een CEE 400v/16A en shuko-stopcontact.

Totaal vermogen op elke stroomrail: 3x400v/63A

Hoogte Canalis-stroomrail: 5m50

Op een afstand van 22m t.o.v. het podium is er een technische put aanwezig met 2 shuko stopcontacten met elk een vermogen van 240v/16A. Door de aanwezigheid van een wachtbuis (D=30cm) kunnen hier ook grotere vermogens aangebracht worden met losse CEE-verlengkabels. Tevens zijn er naast de inkomdeuren dubbele shuko stopcontacten ter beschikking (240v/16A)

### **6.4 Verwarming en luchtbehandeling**

Publieksgedeelte en podium worden verwarmd met gedempte luchtgroep. Extractie langs podium, en pulsie d.m.v. op hoogte gemonteerde inblaasmonden over de lengte van de zaal. Ingestelde temperatuur bedraagt 21 °C en is automatisch van verse lucht voorzien.

De luchtgroep werkt geruisloos en geeft geen geluidshinder tijdens voorstellingen.

### **6.5 Vestiaire**

Vestiaire voor 776 personen, voorzien van 2 balies die gelegen zijn langs doorgang naar publieksruimte.

### **6.6 Kassa**

Kassa gelegen langs beide zijden van doorgangen naar publieksruimte, deze zijn apart afsluitbaar d.m.v. luik, en hebben de nodige elektrische aansluitingen.

## 6.7 Sanitaire voorzieningen

Voldoende toiletruimtes ter beschikking voor dames en heren. Gelegen in gang die bereikt wordt langs deur die uitgeeft in het midden van de publieksruimte.

Afzonderlijke toiletten voor rolstoelgebruikers zowel voor dames als voor heren.

## 7. Loges / Artiestenruimte

### 7.1 Loge

Verwarmde loge met aparte sanitaire ruimte voorzien van:

- 2 wastafels met warm en koud stromend water en aparte spiegel
- 2 douchecabines met thermostatische kranen

Vaste kapstok met kleeerhangers

Koelkast met vriesvak ter beschikking

De loge staat rechtstreeks in verbinding met de artiestenruimte

### 7.2 Artiestenruimte

Artiestenruimte met een oppervlakte van 24m<sup>2</sup> voorzien van doorlopend werkblad en spiegels, met ingebouwde wastafel met koud en warm stromend water. Tevens zijn er voldoende stopcontacten aanwezig.

## 8. Toog / Drankenberging

### 8.1 Toog

Toog is gelegen t.o.v. podium (onder lounge ruimte), en is bereikbaar via 2 deuren in achterwand.

Technische installatie bestaat uit:

- 2x3 tapkranen
- 4x2deurs flessenkoelers langs achterwand op tafelhoogte, voorzien van deuren met glasraam
- 1x3deurs flessenkoeler onder werktablet, voorzien van deuren met glasraam
- 2x dubbele spoelbak met warm en koud stromend water
- Voldoende opbergkasten voor drankglazen en leeggoed
- Diverse stopcontacten voor koffieapparaat en/of dergelijke
- Verlichting van toogruimte is dimbaar.

### 8.2 Drankenberging

Nuttige oppervlakte: 27m<sup>2</sup>

In deze ruimte bevinden zich eveneens de verschillende compressoren en koeltechnische toestellen van de flessenkoelers en tapkranen.

Voor het laden en lossen van dranken en leeggoed is deze ruimte makkelijk bereikbaar via de zijingang, gelegen aan de voorzijde.

Deze ruimte is apart afsluitbaar.

## 9. Keuken

### 9.1 Warme keuken

Oppervlakte van warme keuken: 18m<sup>2</sup>

Gelegen in gang naast drankenberging, kan bereikt worden langs deur die uitgeeft in het midden van de publieksruimte.

Maximale deuropening: 91cm

Muren voorzien van makkelijk te reinigen wandtegels, vloer bestaat uit polybeton.

### 9.2 Bijkeuken

Oppervlakte van bijkeuken: 16m<sup>2</sup>

Bijkeuken staat rechtstreeks in verbinding met warme keuken, en is tevens bereikbaar langs aparte deur.

Vloer bestaat uit polybeton, er is geen niveau verschil met warme keuken.

### 9.3 Toestellen

Warme keuken uitgerust met volgende professionele toestellen:

- 1x Afzuiginstallatie, Hakvoort Horeca, trapsgewijs instelbaar in 5 niveaus
- 1x Gashokker, ZANUSSI FPG1V, geplaatst onder afzuigkap
- 1x Gasfornuis met 6 bekken, ZANUSSI NCG1201C, geplaatst onder afzuigkap
- 1x Combi-steamer, ZANUSSI FCS061E4, met 5 bakplaten, geplaatst onder afzuigkap
- 1x Brandblusinstallatie boven gasvuren, SAFETY FIRST SF/A-300, manueel te activeren
- 1x dubbele koelkast, ZANUSSI FV STD BENEFIT, inhoud 1300l
- 1x Magnetron oven, AMANA RCS511A
- 1x Dubbele afwasbak met warm en koud stromend water
- 1x Mobiele werktafel, 2m x 0.70m

Bijkeuken uitgerust met volgende professionele toestellen:

- Vaatwasser ZANUSSI ZHTAI, 1200borden/uur, voorzien van spoelbak met kraan en handspoeldouche met warm en koud stromend water
- Opbergkast voor divers keuken materiaal
- Serveerwagen 0,80 x 0,50, met 3 niveaus

In beide ruimten zijn voldoende mono-fasige en 3-fasige stopcontacten aanwezig.

## 10. Lounge

### 10.1 Oppervlakte en kenmerken

Nuttige oppervlakte voor publiek: 90m<sup>2</sup>, waarvan 65m<sup>2</sup> op 1<sup>ste</sup> niveau en 25m<sup>2</sup> op 2<sup>de</sup> niveau

Vloer van 1<sup>ste</sup> niveau bestaat uit polybeton, 2<sup>de</sup> niveau bestaat uit massief parket.

1<sup>ste</sup> Niveau is rechtstreeks bereikbaar langs inkomhal met trap ( 16treden), of lift voor rolstoelgebruikers, 2<sup>de</sup> niveau te betreden vanaf 1<sup>ste</sup> niveau met trap (8treden). Lounge kan eveneens bereikt worden met trap (16treden) die uitgaat in zijbouw van de onderliggende zaal.

Maximum toegelaten aanwezigen: 200 personen

De lounge is langs de voorzijde omringd door glasramen, waardoor er een visueel contact mogelijk is met de publieksruimte en het podium van de onderliggende zaal.

Voorzien van toog met inbouwkasten en achterwand met kasten en flessenkoelers (geen tapkranen), aparte drankenberging die uitgerust is met kleine goederenlift (max.100kg).

Lounge bevat meubilair dat bestaat uit zetels, lage tafels en statafels (alle in lounge-stijl) voor in totaal 42 personen. Het aanwezige meubilair is enkel te gebruiken in deze ruimte en wordt onder geen enkele uitzondering verplaatst binnen deze ruimte.

Aparte sanitaire voorzieningen voor dames, heren en rolstoelgebruikers.

### 10.2 Toog

De toog is centraal gelegen in de lounge-ruimte en heeft een totale lengte van 5m. Deze bevat een dubbele spoelbak met warm en koud stromend water en enkele verlekken.

Onder de toog zijn er kasten aanwezig, voorzien van schuifdeuren waar men eventueel leeggoed kan opbergen.

Achterwand bestaat uit 3x2deurs flessenkoeler, voorzien van deuren met glasraam en opbergkasten voor drankglazen.

In toog en achterkasten zijn voldoende stopcontacten aanwezig.

De vloerplaat achter de toog heeft geen verschil t.o.v. het 1<sup>ste</sup> niveau.

### 10.3 Technische faciliteiten

- Geluidsinstallatie die bestaat uit 6 topkasten en 2 subkasten met een totaal vermogen van 2x500w. Voorzien van mixmodule, CD/MP3 player, FM-tuner en mogelijk tot aansluiten van microfoon.
- Verlichting van beide niveaus kan afzonderlijk bediend worden met dimfunctie.
- Verwarmd met gedempte luchtgroep.

## **11. Plattegrond**

Wordt aangevuld.

## **12. Routebeschrijving**

ROUTEBESCHRIJVING naar cultuurzaal De Manège van CC De Kruisboog

### **A. Vanaf de ring rond Tienen:**

- ring links volgen, kruispunt naar Aarschot, Diest en St.Truiden voorbij rijden,
- u rijdt voorbij de winkel JBC (rechts)
- de volgende lichten rechts de stad indraaien – Bostsestraat

- U rijdt de 3° straat links in, voorbij het Kringloopcentrum.
- Daar neemt u rechts de Minderbroedersstraat.
- Na ca. 250 m. rijdt u links de parking van de kazerne op (inrit ligt aan Fintro-bank), u rijdt de Spar-supermarkt voorbij. Vervolgens komt u op een parking terecht. U rijdt rechtdoor tot het einde van de parking en vervolgens links. Op uw rechterkant ligt De Manège.

**B. Vanaf de E – 40 autoweg :**

- Neem afrit nr. 25 – TIENEN
- Weg volgen, het rond punt gewoon oversteken (bij naderen van het rond punt de linkerstrook nemen).
- Aan de 3° verkeerslichten linksaf: de Bostsestraat
- Volg nu de route, beschreven onder punt A vanaf het 3° punt

**C. Route voor voetgangers vanaf het station van Tienen: (+- 15min)**

- Als u het station buiten komt loopt u rechtdoor de Vierde Lansierslaan in.
- Op het Kruispunt op het einde van de straat loopt u rechtdoor de winkelstraat “Leuvensestraat” af tot op de Grote Markt
- U steekt de Grote Markt over aan de kant van de verschillende horecazaken, de kerk ligt daarbij aan de linkse kant
- U laat de Grote Markt achter u en loopt rechtdoor de Peperstraat in - u ziet links boekhandel Plato
- Deze straat draait even naar rechts en wordt Minderbroedersstraat –op de hoek is een krantenwinkel
- Ongeveer 100 meter verder aan de Fintrobank loopt u rechts onder het boogje door. U komt aan de Spar-supermarkt. Vervolgens komt u op een parking terecht. U wandelt rechtdoor tot het einde van de parking en gaat vervolgens links. Op uw rechterkant ligt De Manège.